FICHE TECHNIQUE

659. REGAFLON

REGAFLON est un additif spécialement conçu pour être additionné à tous les antifoulings BOERO. Additionné à l'antifouling choisi, il améliore ses performances en termes d'écoulement de l'eau sur la coque et donc de glisse. Il peut être appliqué dans la dernière couche. Conserve l'efficacité de l'antifouling.

Conditionnement	0,375 Lt

CARACTÈRISTIQUES PRODUIT – PHYSIQUES TYPIQUES

Aspect	Pâte thixotropique
Couleur	Transpararent
Proportions du mélange	125 ml d'additif pour 0,75 Lt 375 ml d'additif pour 2,5 Lt
Diluant	N. 703
Point éclair	25° C
Viscosité	Thixotropique

MODE D'EMPLOI

Ouvrir le bidon d'antifouling choisi et mélanger jusqu'à homogénéité complète du produit.

Rajouter l'additif, dans les proportions indiquées, verser doucement sans cesser de remuer le mélange.
Si nécessaire, diluer l'antifouling avec le diluant n° 703, en gardant à l'esprit que l'addition du REGAFLON améliore la facilité d'application.
Appliquer l'ANTIFOULING selon les recommandations du guide de l'entretien du bateau.

NORMES DE SECURITE

	Afin de protéger votre santé, Il est conseillé de se conformer aux normes CEE DPR 303 ET 547. Eviter le contact du produit avec la peau, appliquer dans un local bien ventilé. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, utiliser des extracteurs d'air. Pendant l'application, utiliser masques, gants, lunettes, etc…

A NOTER

	Le produit appliqué ne doit pas être mis au contact de l'eau, d'agents chimiques ou soumis aux efforts mécaniques avant réticulation. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les éditions précédentes.

Boero Bartolomeo S.p.a. Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com